Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.teddington.fr

T600ER

Rideau d'Air chaud électrique encastrable 0,6m

Pour petites ouvertures

Le rideau d'air chaud T600ER est généralement utilisé sur des portes de petits commerces avec un flux de passage restreint. Cette gamme de rideau d'air est largement utilisé pour les ouvertures de guichets de DRIVE.

- Rideau d'air pour applications petites hauteurs.
- Ce rideau d'air est généralement utilisé sur des portes de petits commerces avec un flux de passage restreint.
- Les Rideaux d'air T600ER sont prévus pour une installation encastrée. La grille d'encastrement du rideau d'air permet la reprise d'air, le soufflage et l'accès à tous les organes internes du rideau d'air tout en gardant en finition esthétique.
- Il est particulièrement adapté pour les guichets de DRIVE.
- Ce rideau d'air permettra de protéger l'environnement de travail du guichet du froid extérieur et des gaz d'échappements.

Caractéristiques générales

Longueur hors tout	595 mm
Longueur de soufflage	595 mm
Hauteur Maxi. d'utilisation	2,3 m
Hauteur	165 mm
Profondeur	300 mm
Puissance de ventilation	100 W
Niveaux sonores	46 dB (A)
Allures de ventilation	1
Vitesses maxi. de l'air	3 m/s
Débit d'air maxi.	300 m³/h
Alimentation électrique	220/240 V
Intensité	13,5 A
Poids	7,5 kg
Type de pose	Encastré, Horizontal
Coloris	Blanc
Garantie constructeur	5 ans



Chauffage Electrique

Allures de chauffage	2
Puissance	1,5/3 kW

Les valeurs des niveaux sonores pour les différentes vitesses ont été mesurées à 3 m de la grille de soufflage.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France